

ポリ硫酸第二鉄溶液 仕様

1 品名

ポリテツL (ポリ硫酸第二鉄溶液)

2 品質

- (1) 外観 赤褐色液体
- (2) 比重 1.45~1.50
- (3) 有効成分
 - ア 全鉄(T-Fe) 11.0 % 以上
 - イ 第一鉄(Fe^{3+}) 0.2 % 以下
 - ウ 塩素イオン(Cl) 0.07 % 以下
 - エ 硫酸イオン(SO_4) 350.0 g/l 以上

3 年間予定数量

18,000kg

(但し、この数量は契約期間における予定数量であり、実際には状況により変動し、使用数量を保証するものではない。)

4 その他

- (1) 搬入にあたっては、業務に支障のないように納期等十分注意すること。
- (2) 契約締結前には、上記2の品質を確保した品質証明書を提出のうえ、本町担当職員の承諾を受けること。
- (3) ポリ硫酸第二鉄溶液の納入後は、担当職員の検収を得ること。
- (4) 搬入場所は東伯および赤碕浄化センターとし、輸送費は納入者負担とする。
- (5) 品質に問題が生じた場合は、納入契約を解除することもある。
- (6) その他、疑義を生じた場合は本町担当職員に連絡すること。

5 納入場所及び1回の搬入量(目安)

納入場所	1回の搬入量(目安)
赤碕浄化センター	1.0~2.0m ³ 程度
東伯浄化センター	1.0~2.0m ³ 程度

6 納入期間

契約日 ~ 令和4年3月31日