

外 部 仕 上 表											
屋 根			外 壁			底			ポーチ		
・屋根	和瓦葺き（防災瓦） 高圧木毛セメント板 t 2.0・ゴムアスルーフィング		外壁	断熱不燃パネル GLカラー t 0.5 + 0.5		屋根、軒裏	アクリルリシン吹付 ケイカル板 t 5.0 目透し		天井	アクリルリシン吹付 ケイカル板 t 5.0 目透し	
軒 端	カラーVP150角 遮し口：SUSメッシュ付					床	コンクリート金ゴテ仕上 段鼻ノンスリップタイル ゴムショッカー		床	磁器質100角タイル貼 モルタル下地	
壁 構	カラーVP100φ（指し金物SUS）									段鼻サイン ゴムショッカー	
											その他
											外部鉄骨 アルミ通熱シート
											ガードポール ガードポール160φ 溶融亜鉛メッキ上プライマー処理後SOP
											外構 外構図による

内 部 仕 上 表											
室 名	内装制限	床	巾 木	H	腰 壁	H	壁	天 井	廻 縁	天井高	カーテン
玄関・ホール		ビニル床シート t 2.0（抗菌） 段差部：磁器質100角タイル貼 モルタル金ゴテ押え 段差部：モルタル下地	ビニル巾木（木目） 段差部 SUS巾木	60 160	- -	- -	AEP-G塗装 PB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500 （2600）	-
事務室		ビニル床シート t 2.0（抗菌） モルタル金ゴテ押え	ビニル巾木（木目）	60	-	-	無機質クロス貼 PB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
会議室・会議物入		ビニル床シート t 2.0（抗菌） モルタル金ゴテ押え	ビニル巾木（木目）	60	-	-	無機質クロス貼 PB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
休憩・更衣室		スタイロタタミ 一部、複合フローリング t 12貼 段差部：ビニル床シート t 2.0（抗菌） 根太フォーム t 95 段差部：モルタル金ゴテ押え	タタミ部 タタミ寄 ビニル巾木（木目）	60	-	-	無機質クロス貼 PB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（木目） 化粧石膏ボード t 9.5（不燃）	塩ビ	2400 段差：2550	-
押入・物入		複合フローリング t 12貼 押入：ラワン合板 t 12 木床組	ビニル巾木（木目） 押入：巾木据	60 -	-	-	PB t 12.5	PB t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2400	-
廊下		ビニル床シート t 2.0（抗菌） モルタル金ゴテ押え	ビニル巾木（木目）	60	-	-	AEP-G塗装 PB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
前室・消毒室		ビニル床シート t 2.0（抗菌） 段差部：エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル金ゴテ押え 段差部：モルタル下地	ビニル巾木（木目） 段差部 SUS t 0.8 下部曲加工	60 110	-	-	AEP-G塗装 シーリングPB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500 段差：2550	-
湯沸室	Ⓢ	ビニル床シート t 2.0（抗菌） モルタル金ゴテ押え	ビニル巾木（木目）	100	-	-	AEP-G塗装 シーリングPB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
洗濯室		ビニル床シート t 2.0（抗菌） モルタル金ゴテ押え	ビニル巾木（木目）	100	-	-	AEP-G塗装 シーリングPB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
便所		ビニル床シート t 2.0（抗菌） モルタル金ゴテ押え	ビニル巾木（木目）	100	-	-	不燃化粧合板 t 3.0 シーリングPB t 12.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
検収室	Ⓢ	エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	-	-	SUS t 0.8 下部曲加工 ケイカル板 t 8	1200 一部 2000	AEP-G塗装 ケイカル板 t 8.0	AEP-G塗装 ケイカル板 t 5.0 目透し	塩ビ	2600	-
魚肉・野菜下処理室・仕分室	Ⓢ	エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	-	-	SUS t 0.8 下部曲加工 ケイカル板 t 8	1200 一部 2000	AEP-G塗装 ケイカル板 t 8.0	AEP-G塗装 ケイカル板 t 5.0 目透し	塩ビ	2600 仕分室：2550	-
食品庫	Ⓢ	エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	SUS t 0.8 下部曲加工	100	-	-	AEP-G塗装 ケイカル板 t 8.0	AEP-G塗装 ケイカル板 t 5.0 目透し	塩ビ	2500	-
調理室		エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	-	-	SUS t 0.8 下部曲加工 ケイカル板 t 8	1200 一部 2800	AEP-G塗装 ケイカル板 t 8.0	不燃バシリブ LGS下地	塩ビ	2800	-
和え物室・特別調理室	Ⓢ	エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	-	-	SUS t 0.8 下部曲加工 ケイカル板 t 8	1200 一部 2600	AEP-G塗装 ケイカル板 t 8.0	不燃バシリブ LGS下地	塩ビ	2600	-
コンテナ室・配送室		エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	-	-	SUS t 0.8 下部曲加工 ケイカル板 t 8	1200 一部 2000	AEP-G塗装 ケイカル板 t 8.0	不燃バシリブ LGS下地	塩ビ	3300 配送室：2550	-
洗浄室	Ⓢ	エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	-	-	SUS t 0.8 下部曲加工 ケイカル板 t 8	1200 一部 2000	AEP-G塗装 ケイカル板 t 8.0	不燃バシリブ LGS下地	塩ビ	2800	-
洗剤・備品庫		エポキシ系塗床 t 2.0（ローラースチブル工法） モルタル下地	SUS巾木 下部曲加工	100	-	-	AEP-G塗装 一部 GLカラー t 0.5 ケイカル板 t 8.0	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
ゴミ庫・残菜庫		防塵塗装 コンクリート金ゴテ押え	SUS巾木 下部曲加工	100	-	-	ケイカル板 t 8.0 目透し貼 一部 GLカラー t 0.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-
廃油庫		防塵塗装 コンクリート金ゴテ押え	SUS巾木 下部曲加工	100	-	-	ケイカル板 t 8.0 目透し貼 一部 GLカラー t 0.5	化粧石膏ボード t 9.5（不燃） LGS下地	塩ビ	2500	-

■ 材 料 記 号			■ 防 火 認 定 番 号			■ 内装制限（壁及び天井面の下地、仕上）			■ 特 記 事 項					
RC	鉄筋コンクリート	M	モルタル	石膏ボード t 12.5	：不燃	NM-8606	ビニルクロス2級（下地は不燃）：準不燃	QM-9094	Ⓢ	：下地共不燃材	1. 特記なき限り土間下は、ポリスチレンフォーム t 25 敷込みとする。	※	クロスの接着剤は新設ビニル樹脂系エマルション系接着剤と JIS A 6922 壁紙施工用でん粉系接着剤「F4スター」を混合したものとする。	
LC	軽量コンクリート	LGS	軽量鉄骨	石膏ボード t 9.5	：準不燃	QM-9828	無機質クロス1級（下地は不燃）：不燃	NM-9914	Ⓢ	：不燃材	2. ケイカル板は無石棉とし、特記なき限り端部面取加工実付張りとする。	※	壁、天井のクロスは改正後 JIS A 6921（壁紙）マーク表示品とする。基準値：ホルムアルデヒド放散量 0.2mg/リットル以下 適合品	
CB	コンクリートブロック	GL	石こう系接着剤直貼工法	化粧石膏ボード t 9.5	：不燃	NM-8613	穴明石膏ボード t 9.5	：準不燃	QM-9822	Ⓢ	：下地共準不燃	3. カーテン、カーベットの類は防火加工品とする。	※	壁、天井裏の断熱材は改正後の JIS 規格による「F4スター」の表示のある JIS マーク表示商品とする。
ALC	軽量気泡コンクリート板	W	木製	化粧石膏ボード t 9.5	：準不燃	QM-9824	不燃化粧合板 t 6	：不燃	NM-8562	Ⓢ	：下地共準不燃	4. 特記なき限り SUS は 304 とする。	※	使用する建材は、JIS 規格による「F4スター」の表示のある JIS マーク表示商品とする。
S	スチール	VC	塩化ビニル	シーリング石膏ボード	：不燃	NM-9639	不燃化粧合板 t 3	：不燃	NM-9300	Ⓢ	：準不燃材	5. 特記なき限り、内部見え掛り木材は全て SOP 塗装とする。	※	壁、天井裏の断熱材は改正後の JIS 規格による「F4スター」の表示のある JIS マーク表示商品とする。
SUS	ステンレス（特記なき限り 304）			シーリング石膏ボード	：準不燃	QM-9826	バシリブ	：不燃	NM-0892	Ⓢ	：準不燃材	6. ミニキッチン L900：松下電工 MKV シリーズ（IH コンロ）	※	使用する建材は、JIS 規格による「F4スター」の表示のある JIS マーク表示商品とする。
AL	アルミニウム			ケイ酸カルシウム板	：不燃	NM-8578	PB t 9.5 + 12.5：準耐火	QF045NP-9055	Ⓢ	：難燃材	7. 床下点検口は床仕上同材とする。600 角防水型	※	2. 使用する建材は、JIS 規格による「F4スター」の表示のある JIS マーク表示商品とする。	
BR	真ちゅう			塗料（下地不燃）	：不燃	NM-8585					8. 不燃化粧合板 t 6 は天笠木材 ラフパネルフネン同等品。	※	木製家具、木製建具等の材料は全て「F4スター」品を使用する。	
				塗料（下地準不燃）	：準不燃	QM-9816					9. 不燃化粧合板 t 3 はアイカ セラール（フネン） 同等品。			
				結末嵌付合板 t 6.0	：不燃	NM-9560					10. バシリブはフクビ バスパネル不燃 200 / リブ 200 同等品。			
											11. SUS グレーチング、ビット板はノンスリップ細目とする。			

令和5年度設計を  
実施する部屋を表す。

仕上表  
既存図面参考