



構造図

ブロック積擁壁展開図 S=1:50




ブロック積擁壁 標準断面図 S=1:50




注）水抜き工は3.0m程度に1箇所（Wφ40mm）を標準とする。
特に湧水が多い箇所には密に入れることが望ましい。
水抜き孔の位置には、吸い出し防止材を設けること。

プレキャストガードレール基礎 BC-800 S=1:20




プレキャストガードレール基礎 (BC-800)		10m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
プレキャスト ガードレール基礎	BC-800 L=2.0m	個	5.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.180
基礎コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.920
同上型枠	小型構造物	m ²	1.000
基礎砂石	RC-40 t=10cm	m ²	9.600

天端コンクリート S=1:20




天端コンクリート		10m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.506
型 枠	小型構造物	m ²	2.250

基礎コンクリート S=1:20




基礎コンクリート		10m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	1.863
型 枠	小型構造物	m ²	6.500
基礎砂石	RC-40 t=10cm	m ²	7.500

1号小口止工 S=1:50



1号小口止工		1箇所当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.645
型 枠	小型構造物	m ²	5.061

2号小口止工 S=1:50



2号小口止工		1箇所当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	1.329
型 枠	小型構造物	m ²	10.277

実施設計書

地区名	福永地区		
図 名	構造図		
位 置	東伯郡 琴浦町 福永		
縮 尺	図示	単 位	M、MM
図 号	全 2 葉中の内 2		
令和5年度施行	琴 浦 町		